

nuway® tuftguard HD

Nuway tuftguard HD, обзор коллекции

Выбор возможен из 3х типов матов tuftguard

Все продукты tuftguard HD относятся к закрытой системе с высотой алюминиевого профиля 12 и 17 мм. Стандартный мат tuftguard HD с гладкими резиновыми вставками, может применяться снаружи. Tuftguard HD classic имеет чистящие вставки из серого полиамидного волокна и предназначен для использования внутри здания.

Tuftguard HD design также пригодный только для внутреннего использования, предлагает больше возможностей выбора и сочетания цветов. В стандартной палитре коллекции их 9.

Для получения более полной информации по Nuway Flameguard и HD FR, (продуктам, разработанным специально для пожароопасных зон, например станций метрополитена), просим вас обращаться в московский офис Forbo Flooring по телефону +7 (495)775-18-21

Nuway tuftguard HD

	tuftguard HD plain	tuftguard HD classic/HD FR	tuftguard HD design
Наружное использование	✓		
Внутреннее использование		✓	✓
Тип чистящих вставок	гладкие без ворса	ворс – серый	ворс – 9 стандартных цветов
Профиль	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Высота 12 мм	✓	✓	✓
Высота 17 мм	✓	✓	✓
Конфигурация вставок	Одинарная и двойная	Одинарная и двойная	Одинарная и двойная
Конструкция мата	Закрытая	Закрытая	Закрытая
Применение	1	2	2
Удаление грязи	✓	✓	✓
Влагопоглощение		✓	✓
Зоны погрузки	✓	✓	✓
Гарантия	До 15 лет при укладке профессиональными укладчиками (см. страницы 13)		
Уровень нагрузки	Для максимальных нагрузок и зон с высокой проходимостью в том числе зон погрузки	Для максимальных нагрузок и зон с высокой проходимостью в том числе зон погрузки	Для максимальных нагрузок и зон с высокой проходимостью в том числе зон погрузки

Зона погрузки – подходит для отгрузок с весом до 900 кг/см².

